




AO Alüminyum Oksit Flap Disk

Metal ve ahşap yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş flap disk. Alüminyum oksit (AO) aşındırıcı yapısı sayesinde dengeli performans ve geniş uygulama alanı sunar. İdeal numara seçimi ile tanecik yapısıyla orta seviye yüzey düzeltme işlemleri için idealdir.



ERL

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Aşındırıcı Tipi	Maksimum Hız (Rpm)	Grit	Kutu	Koli
540-115	Ø 125 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	40#	1	-
560-115	Ø 125 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	60#	1	-
580-115	Ø 125 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	12200-80 m/s	80#	1	-
560-180	Ø 180 mm	22 mm	AO Alumnum Oxide	8500-80 m/s	60#	1	-
							-

- Alüminyum oksit bazlı aşındırıcı yapı (AO)
- Metal ve ahşap yüzeylerde etkili taşlama
- Seçiminize göre ideal tanecik boyutu ile kontrollü yüzey düzeltme
- Düşük ısı etkisi ve yüzey deformasyonu
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi

Uygulama Alanları

- Metal yüzey düzeltme ve çapak alma
- Ahşap yüzeylerin taşlanması ve şekillendirilmesi
- İnce sac ve boru yüzey hazırlığı
- Endüstriyel metal işleme ve marangozluk uygulamaları
- Otomotiv, genel bakım ve onarım atölyelerinde çok amaçlı kullanım



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı disk kullanmayın



Su kullanmayın

