




Metal / Inox Kesme Taşı

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal kesimi için özel olarak geliştirilmiş takviyeli kesme taşıdır. İnce yapısı sayesinde hassas kesimlerde yüksek verim sunar. Endüstriyel uygulamalarda güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Kalınlık	Maksimum Hız (Rpm)	Aşındırıcı Kodu	Kutu	Koli
260-115	Ø 115 mm	22 mm	1.0 mm	13300-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
	Ø 125 mm	22 mm	1.0 mm	13300-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
260-125-16	Ø 125 mm	22 mm	1.6 mm	12200-80 m/s	A 60 T-BF	1	-
246-125-25	Ø 125 mm	22 mm	2.5 mm	12200-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-150	Ø 150 mm	22 mm	3.0 mm	10200-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
230-180-25	Ø 180 mm	22 mm	2.5 mm	8500-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
230-180-30	Ø 180 mm	22 mm	3.0 mm	8500-80 m/s	A 30 T-BF	1	-
246-230-20	Ø 230 mm	22 mm	2.0 mm	6600-80 m/s	A 46 T-BF	1	-
246-230-25	Ø 230 mm	22 mm	2.5 mm	6600-80 m/s	A 46 T-BF	1	-

- Paslanmaz çelikte düşük ısı etkisi
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.1%
- Sert bağ yapısı ve özel aşındırıcı formül
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi
- Takviyeli yapı ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım
- Sertifika: EAC & MPA (Almanya)



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı diski kullanmayın



Su kullanmayın

Uygulama Alanları

- Paslanmaz çelik boru ve lama kesimi
- Metal konstrüksiyon parçalarının hassas kesimi
- İnce sac ve profil kesimi
- Endüstriyel metal işleme atölyeleri
- Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça üretimi