



Metal / Inox Taşlama Diski

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş takviyeli taşlama taşıdır. 304 ve 316L kalite paslanmaz sac, boru ve lama gibi hassas malzemelerde yüksek performans sunar. Isıya duyarlı paslanmaz çeliklerde düşük ısı etkisiyle güvenli ve verimli taşlama sağlar.



Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Kalınlık	Maksimum Hız (Rpm)	Aşındırıcı Kodu	Kutu	Koli
100-125	Ø 125 mm	22 mm	6.0 mm	12200-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-150	Ø 150 mm	22 mm	6.0 mm	10200-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-180	Ø 180 mm	22 mm	6.0 mm	8500-80 m/s	A 24 T-BF	1	-
100-230	Ø 230 mm	22 mm	6.0 mm	6600-80 m/s	A 24 T-BF	1	-

- Paslanmaz çelikte düşük ısı etkisi
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%
- Sert bağ yapısı ve özel alüminyum oksit aşındırıcı taneler
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi
- Takviyeli yapı ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım

Uygulama Alanları

- Paslanmaz çelik boru ve lama taşlama
- İnce sac yüzey düzeltme işlemleri
- Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça üretimi
- Endüstriyel metal işleme atölyeleri
- Isıya duyarlı paslanmaz yüzeylerde hassas taşlama uygulamaları



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı disk kullanmayın



Su kullanmayın