



ZR Zirkon Flap Disk

Paslanmaz çelik (Inox) ve metal yüzeylerin taşlanması için özel olarak geliştirilmiş takviyeli taşlama taşıdır. 304 ve 316L kalite paslanmaz sac, boru ve lama gibi hassas malzemelerde yüksek performans sunar. Isıya duyarlı paslanmaz çeliklerde düşük ısı etkisiyle güvenli ve verimli taşlama sağlar.



ERL

Ürün Kodu	Daire Çapı Ø	Göbek Çapı Ø	Aşındırıcı Tipi	Maksimum Hız (Rpm)	Grit	Kutu	Koli
440-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	40#	1	
460-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	60#	1	
480-115	Ø 115 mm	22 mm	ZR Zirconia	13300-80 m/s	80#	1	
440-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	40#	1	-
460-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	60#	1	-
480-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	80#	1	-
4120-125	Ø 125 mm	22 mm	ZR Zirconia	12200-80 m/s	120#	1	-
460-180	Ø 180 mm	22 mm	ZR Zirconia	8500-80 m/s	60#	1	

- Zirkon bazlı aşındırıcı yapı (ZR Zirconia)
- Paslanmaz çelik ve metal yüzeylerde yüksek verim
- 40# tanecik boyutu ile etkili taşlama
- Düşük ısı etkisi ve yüzey deformasyonu
- Demir (Fe), sülfür (S) ve klor (Cl) içermez – < 0.15%
- MPA (Almanya) sertifikalı kalite güvencesi

Uygulama Alanları

- Paslanmaz çelik yüzey düzeltme ve çapak alma
- Metal konstrüksiyon taşlama işlemleri
- İnce sac ve boru yüzey hazırlığı
- Endüstriyel metal işleme ve kaynak sonrası temizlik
- Medikal ve kimya sektörüne yönelik paslanmaz parça taşlama



Koruyucu ekipman kullanın



Kullanım talimatını okuyun



Hasarlı diski kullanmayın



Su kullanmayın